optibelt ZRS HTD-Zahnscheiben für Taper-Buchsen
Profil 5M



Ausf. 3F



Ausf. 8F



Ausf. 8



Ausf. 7A

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Ausführung	Material	D_p (mm)	D_e (mm)	D_f (mm)	F (mm)	S (mm)	R (mm)	D_m (mm)	Taperbuchse	Gewicht ohne Buchse (≈kg)
5M - Teilung 5 mm für Riemenbreite 15 mm												
TB 34 5M 15	34	3F	ST	54,11	52,97	57	22	22	-	-	1008	0,190
TB 36 5M 15	36	3F	ST	57,30	56,16	60	22	22	-	-	1108	0,200
TB 38 5M 15	38	3F	ST	60,48	59,34	66,5	22	22	-	-	1108	0,250
TB 40 5M 15	40	3F	ST	63,66	62,52	71	22	22	-	-	1108	0,310
TB 44 5M 15	44	3F	ST	70,03	68,89	75	22	22	-	-	1108	0,400
TB 48 5M 15	48	8F	ST	76,39	75,25	83	22	25	3	59	1210	0,450
TB 56 5M 15	56	8F	ST	89,13	87,99	93	22	25	3	70	1210	0,670
TB 64 5M 15	64	8F	ST	101,86	100,72	106	22	25	3	80	1210	0,960
TB 72 5M 15	72	8	ST	114,59	113,45	-	22	25	3	92	1610	1,190
TB 80 5M 15	80	8	ST	127,32	126,18	-	22	25	3	92	1610	1,570
TB 90 5M 15	90	8	ST	143,24	142,10	-	22	25	3	92	1610	1,147
TB 112 5M 15	112	8	ST	178,25	177,11	-	20	32	12	110	2012	1,940
TB 136 5M 15	136	7A	ST	216,45	215,31	-	20	32	6	110	2012	3,060
TB 150 5M 15	150	7A	ST	238,73	237,59	-	20	32	6	110	2012	3,900

Taper-Buchse	1008	1108	1210	1610	2012
Bohrung d_2 von... bis...	10-25	10-28	11-32	14-42	14-50

GG = Grauguss ST = Stahl **Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.** * Keine Lagerware

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY